

DATENBLATT

TM31DP CAT6A Stecker

HRS HIROSE
ELECTRIC
GMBH



Cat.6A

Beschreibung

Bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen (AWG 24/7, AWG 26/7, AWG 27/7). Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Im Lieferumfang enthalten: RJ-Stecker, Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2.

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------------|----------------|
| Kategorie | 6A (TIA) |
| Ausführung | Stecker (Plug) |
| Anschlussart | Crimp |
| Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
| Geschirmt | Ja |
| AWG-Bereich für Litzenleiter | 24 - 27 |
| AWG-Bereich für Massivleiter | - |
| Spezialwerkzeug notwendig | Ja |
| Geeignet für Rundkabel | Ja |
| Geeignet für Flachkabel | Nein |
| Geeignet für Litzenleiter | Ja |
| Geeignet für Massivleiter | Nein |

Verfügbare Varianten

Bezeichnung

TM31DP CAT6a Stecker,Hirose TM31

Technische Änderungen vorbehalten.